【変更後】

建築工事 特記仕様書２

木工事 (共建-12)

⊙材料 (12.2.1)

防腐・防虫・防ぎ・防炎または難燃処理を施した材料の使用箇所

製材品の材質　種別　※Ａ種　・ (12.2.2)

丸太の材質　等級　※2等　・

銘木類・特殊仕上げ

集成材の表面化粧材の樹脂　※12.2.2表　・

合板の種別・品等・樹種　※ラワン合板　・

防虫・防ぎ剤の種類・類別・溶剤・濃度 (12.2.4)

屋根及びとい工事 (共建-13)

・折板葺　材種　t=0.4 カラーガルバリウム鋼板　(NM-8697) (13.3.2)

形状 (13.3.3)

寸法　Ｈ＝　Ｗ＝　厚さ＝　m／m

⊙その他の屋根　⊙ t=0.4 カラーガルバリウム鋼板　タテハゼ葺き　(NM-8697)

⊙とい　材種　⊙硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）　ＪＩＳ　Ｋ　6741 (13.8.1)

⊙本体軒樋：スチール芯塩ビ製

掴金物　※亜鉛めっき製　・ステンレス製 (13.8.2)

防露　※要　・不要

・ドレン　材種　※鋳鉄製　・ステンレス製 (13.8.2)

塗装　※遮青質樹脂塗装　・水溶性合成樹脂焼付塗装 (13.8.2)

種類　・たて型ルーフドレン・横型ルーフドレン

・フロアドレン　・中継ドレン

金属工事 (共建-14)

⊙共通事項　製造者・専門業者名 (14.1.2)

⊙表面処理及び防せい処理　表面処理及び防せい処理 (14.3)

※ＪＩＳにより仕様・膜厚さ・仕上げは材質に適したもの・

電気亜鉛メッキの種別　※14.3.3表　・

アルミニウムの表面処理の種別　※Ａ－1種　・

化粧金属板の処理

鋼鉄ほうろう板の処理

アスファルト被覆鉄板の処理

・軽量鉄骨天井下地の耐震・耐風圧性　検討した専門業者・仕様・必要箇所 (14.8.2)

⊙既製金物　床目地金物の材質　※ステンレス製　・黄銅製 (14.10.3)

形状・寸法　・

コーナービードの材質　※ステンレス製　・ (14.10.4)

形状・寸法・使用場所

⊙製作金物　金属製笠木手すり類の材質・形状・寸法 (14.11.1)

格子類の材質・形状・寸法 (14.11.2)

タラップの形状・寸法 (14.11.3)

左官工事 (共建-15)

⊙伸縮目地　・ピッチ（　）m以下　・面積（　）㎡以下 (15.1.8)

・防火材料　・使用部位（　） (15.1.10)

⊙モルタル塗り　・混和防水剤　（　） (15.3.1)

・着色剤　（　） (15.3.2)

⊙セルフレベリング　⊙セメント系　・石こう系　・塗厚（　）mm (15.5.2)

建具工事 (共建-16)

⊙アルミニウム製建具　性能及び構造　※ＪＩＳ規格による (16.2)

耐風圧性	気密性	水密性	枠の見込寸法(mm)
⊙Ｓ－3 ⊙Ｓ－4 ・Ｓ－5 ・Ｓ－6 ・	・ ⊙Ａ－3 ・Ａ－4	・ ・Ｗ－4 ⊙Ｗ－5	⊙70 ⊙100

遮音性の等級　・Ｔ－1　・Ｔ－2　・Ｔ－3　・Ｔ－4

断熱性の等級　・Ｈ－1　・Ｈ－2　・Ｈ－3　・Ｈ－4　・Ｈ－5

面内変形追随製　・Ｄ－1　・Ｄ－2　・Ｄ－3

表面処理　（　ＳＧコート　）

⊙自動開閉扉　開閉方法　⊙スライディングドア　・開きドア (16.6.1)

センサの種類　・光線(反射)スイッチ　⊙光電スイッチ　⊙ﾀｯﾁｽｲｯﾁ

⊙建具金物

指定建物錠 (16.7.1)

	シリンダー錠	シリンダー	サムターン
耐ピッキング性能	・5分未満 ※5分以上 ・10分以上	・5分未満 ※5分以上 ・10分以上	—
耐かぎ穴壊し性能	・5分未満 ※5分以上 ・10分以上	・5分未満 ※5分以上 ・10分以上	—
耐サムターン回し性能	・なし（5分未満） ※あり（5分以上）	—	・なし（5分未満） ※あり（5分以上）
耐カム送り解錠性能	・なし（5分未満） ※あり（5分以上）	—	—
耐こじ破り性能	・なし（5分未満） ※あり（5分以上）	—	—
出荷時かぎ本数	本	本	—

マスターキー　⊙製作する（　3　/組）・製作しない

鍵箱　・設ける（　個用/組）・設けない

ガラス及びプラスチック工事 (共建-17)

⊙板ガラス　品種及び厚さによる種類　※図示 (17.2)

・ガラスブロック　材種 (17.2)

形状　・正方形　・長方形 (17.2)

寸法 (17.2)

厚さ (17.2)

吹付工事 (共建-18)

・防火材料 (18.1.5)

・内装制限の適用を受け、防火材料を使用する場合は、建築基準法および同施行令に適合しこれらに基づき認定され表示のあるものとする。 (18.1.4.1表)

建築用仕上塗材

・薄付け仕上塗材	種類	仕上・工法等	備考

・厚付け仕上塗材	種類	仕上・工法等	備考

・軽量骨材仕上塗材	種類	仕上・工法等	備考

・複層仕上塗材	種類	仕上・工法等	備考
	アクリル系	弾性吹付タイル	

塗装工事 (共建-19)

図示

内装工事 (共建-20)

・フローリング類の床張り (20.2.1)

種類	樹種	寸法	備考
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	※なら ・	板厚　※15・ 板幅　※75・	
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	※なら ・	板厚　※15・ 寸法　※303×303	
・ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ	※なら ・	板厚　※8　・	
・天然木化粧複合フローリング	・なら	板厚　・　・	
・縁甲板	※桧上小 ・	※15×105 ・	

⊙ビニル床タイル
ビニル床シート
ゴムタイル (20.3.1.a)

種類	使用箇所	厚さ・寸法	備考
織布積層床シート	トイレ等	t=2.0m/m	消臭NSﾄﾜﾚNW／東り程度
織布積層床シート	居室、廊下等	t=2.0m/m	ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW／東り程度
織布積層床シート	台所	t=2.0m/m	NSｼｰﾄｱｸｱﾄﾚｯﾄﾞ／東り程度

・特殊機能床材　・

⊙ビニル巾木　種別　※軟質　・硬質

・畳敷き　種別　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 (20.4.1.b)

・Ｄ種（・ＫＴ－Ⅰ・ＫＴ－Ⅱ・ＫＴ－Ⅲ・ＫＴ－Ｋ・ＫＴ－Ｎ）

・合成樹脂塗り床

⊙水硬性性ウレタン塗り床 (20.5.1.a)

種類	塗り厚	仕上げ	備考
	※9.0　・	※防滑　・	ｳﾚｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ工法／ﾏｯｽﾙRBM程度

⊙エポキシ樹脂塗り床 (20.5.1.c)

種類	塗り厚	仕上げ	備考
	※1.0　・	※防滑　・	ｹﾐｸﾘｰﾄE／ABC商会程度

⊙防塵塗料塗り床

種類	塗り厚	仕上げ	備考
	※1.5　・	※防滑　・ ｶﾗｰｺｰﾄ仕上	ｶﾗｸﾘｰﾄ／ABC商会程度

・カーペット

・織カーペット (20.6.1.b)

種類	種別	帯電性他	備考
	・Ａ種・Ｂ種※Ｃ種	・行う・行わない	

・タフテッドカーペット (20.6.1.c)

種類	種別	帯電性他	備考
	・Ａ種・Ｂ種	・行う・行わない	

・タイルカーペット (20.6.1.d)

種類	厚さ	帯電性他	備考
	※6.5　・	・行う・行わない	

⊙石膏ボード、その他ボード張り (20.7.1.a)

種類、種別	厚さ	防火性能	目地処理工法
石膏ボード ケイカル板	図示 図示	図示 図示	

・パーティクルボード
・ＭＤＦ

・化粧ケイカル板：t=6.0m/m　ｱｽﾗｯｸｽ200Ｒ／ﾆﾁｱｽ同等品 (NM-8256)

⊙合板張り (20.7.1.b) (20.8.1)

種類	樹種	厚さ	耐水性能
・普通合板	ラワン	9mm、12mm	⊙1類※2類 耐水合板
・難燃合板(内装)			
・天然木化粧合板	単板　・ 単板厚※0.3以上・		・1類※2類

・特殊加工化粧合板　種類、形状、寸法　・

⊙壁紙 (20.9.1.a)

施工箇所	種類、品質	防火種別	備考
図示	１－１	図示 全て不燃認定壁紙	東り　程度

⊙断熱・吸音防露・防湿材料 (20.12.1)

施工箇所	種類	厚さ	備考
天井裏 外壁廻り	t=100 グラスウール24K t=100 グラスウール24K		

外装カーテンウォール工事 (共建-21)

・金属カーテンウォール　種別　・標準品　（　）

・プレキャストコンクリート　・特注品　図示

ユニット工事 (共建-22)

・ユニットバス　・メーカー品番（　）　・オプション（　） (22.2.1)

・メトスＵＢ３０３０　３枚引き戸

・メトスＵＢ２４２４　３枚引き戸

⊙換気口　材質　⊙ステンレス　⊙アルミ　・プラスチック (22.2.3)

・その他（　）

形状　⊙ガラリ　⊙レジスター　⊙パイプ

ダンパー　⊙有　⊙無　防虫(防鳥)網　⊙有　・無

⊙サインなど (22.2.4)

取付け場所	材質	寸法	メーカー品番	その他
各室、各住戸	図示	図示	図示	部屋名等図示
各便所ピクトサイン	図示	図示	図示	
オストメイトピクトサイン				

・避難器具 (22.2.5)

⊙救命袋　・緩降機　・避難はしご　・避難ハッチ　・避難すべり台

富士産業：垂直式救助袋 程度

・カーテン ロールスクリーン (22.2.9)

取付け場所	布地材	レール材	形式	その他
図示	図示	図示	図示	図示

・ブラインド (22.2.10)

取付け場所	形式	材質	その他
図示	図示	図示	図示

その他参考品番リスト（全てカタログ等により承認後、施工すること。）

⊙造付家具　・製作図作成の上、係員の承認後製作とする。

⊙キッチン　・カタログ等により承認後、施工すること。

⊙大型ベール　・カタログ等により承認後、施工すること。

・視覚障害者誘導床表示（点字ブロック、点字鋲） (10.6) (11.2.1.f) (20.2.1.d) (20.3.1.b) (20.5.1.h) (20.6.1.h) (22.2.15) (23.2.10)

種類	形状・材質	設置場所
・タイル	※300角	
・塩ビタイル	※300角	敷地入口
・ブロック類	※300角(・　)	インターホン前
・金属鋲	※300角(※ステンレス・真ちゅう)	
・樹脂製鋲	※300角	

⊙外構工事 (共建-23)

(23.2.5)

⊙アスファルト舗装　表層仕上げ　・カラー舗装（　）　・排水性舗装　・透水性舗装

・その他（　）　・表層厚（　50m/m　）

⊙その他の舗装　・インターロッキング（　）　⊙タイル（外装床ﾀｲﾙ） (23.2.8)

・石（　）　・その他（ﾏｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ　）

（株式会社MAT程度）

植栽工事 (共建-24)

・屋上、人工地盤用土 (24.1.3)

⊙まさ土　・軽量土（・無機質系　・有機質系）　・その他（　）

・樹木地下支持装置　・ベースアンカー式　・打ち込みアンカー式　・その他（　）

・土壌試験　・酸度試験　・塩分量試験 (24.1.4)

・植込み用土　・客土　・現場発生土の良質土 (24.1.6)

・土壌改良材　⊙有機質系　⊙無機質系　・高分子系　・その他（　） (24.1.6)

・防根対策　・防根・透水シート（・凹凸シート ⑦　） (24.2.7)

・特殊防根材（・通気ブロック　）

（・

ASSOCIATE ryo

設計監理　ＲＹＯ設計株式会社

〒640-8328　和歌山市木広町４丁目８番地

TEL 073-427-2951　FAX 073-427-3951

RYO ASSOCIATED ARCHITECT

１級建築士登録番号　第125982号　松本良ニ

１級建築士事務所登録　第（リ）２７８

（仮称）蒲郡すみれ　看護小規模多機能新築工事

DRAWING TITLE　建築工事 特記仕様書②

CHEET No.　SCALE　DATE　DESIGNER

No. A-03

2025年 9月 2日出力