

◆ 区 画 壁 リ ス ト ◆

防火上主要な間仕切壁 小屋裏隔壁 ： 4 5 分 準 耐 火	防火区画に設置するコンセント、スイッチボックス
告示第1358号 第一第1号ハ	
<div>小屋裏隔壁 防火上主要な間仕切り壁 両面PB15 ※小屋裏又は天井裏に達せしめる</div>	

◆ 不 燃 ・ 準 不 燃 認 定 番 号 ◆

t = 9.5 P B	Q M - 9 8 2 8 号
t = 1 2.5 P B、t = 1 5 P B	N M - 8 6 1 9 号
t = 9.5 硬質 P B	N M - 9 6 4 5 号
t = 1 2.5 強化 P B、t = 1 5 強化 P B	N M - 8 6 1 5 号
t = 9.5 不燃ｼﾌﾄｰﾝ	N M - 0 4 4 1 号
t = 6.0 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	N M - 8 5 7 6 号
t = 8.0 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	N M - 8 5 7 6 号
t = 6.0 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	N M - 8 2 5 6 号
t = 9.0 不燃ﾊﾞｽﾊﾟｰﾙ張り	N M - 1 0 1 9 号
ｶﾅﾅ型 N A D ｱｸﾘﾙ樹脂塗料塗り (ｺｯﾍﾟｰｸﾅｰｽGⅡ 程度)	N M - 8 5 8 5 号
S O P 塗り、V P 塗り	N M - 8 5 8 5 号
t = 0.4 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	N M - 8 6 9 7 号
t = 3.0 ｾﾗﾐﾝ不燃化粧板 (浴室用ｾﾗｰﾙ)	N M - 2 1 8 3 号
A 級 A A 級 ｴﾆｰﾙｸﾛｽ貼り (不燃認定壁紙)	N M - 0 3 7 7 号
ｴﾆｰﾙｸﾛｽ貼り (準不燃認定壁紙)	Q M - 9 4 4 5 号
ｴﾆｰﾙｸﾛｽ不燃化粧壁・天井等	N M - 3 7 9 0 号
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	N M - 8 6 0 6 号

◆ ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 発 散 建 築 材 料 認 定 番 号 ◆

床ｴﾆｰﾙｼｰﾄ 接着材	F ☆ ☆ ☆ ☆
無溶剤型ｴﾎﾟｷ樹脂系塗床材	F ☆ ☆ ☆ ☆
ｼｵﾝ巾木 接着材	F ☆ ☆ ☆ ☆
ｴﾆｰﾙｸﾛｽ接着剤	F ☆ ☆ ☆ ☆
ﾗﾝﾌﾟ合板	F ☆ ☆ ☆ ☆
木製建具ﾎﾟﾘ合板	F ☆ ☆ ☆ ☆
同上 接着剤	F ☆ ☆ ☆ ☆
ﾎﾞｰｽﾄﾌｫｰﾑ	F ☆ ☆ ☆ ☆
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	F ☆ ☆ ☆ ☆
ｴﾆｰﾙﾊﾟｽ	F ☆ ☆ ☆ ☆
S O P、V P、N A D	F ☆ ☆ ☆ ☆
A 級 A A 級 ｴﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	F ☆ ☆ ☆ ☆

防火区画を貫通する配管・風道等

【配線配管】	【空調冷媒管】	【排水管、通気管】	【換気ダクト】