BL1	▭	× 5	BL2	▭	× 2	CL1	⊗	× 6	CL2	⊗	× 12	DC1	◎	× 2	DC2	◎	× 36	KL	▭	× 1	BK	▤	× 5

BL1 × 5

直付XFX450AENLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

○希望小売価格29, 050円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) Ⓛ
（器具本体・NNLK41515J 3, 450円（税抜）+ライトバー・NEL4500EN LE9 25, 600円（税抜））
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長1250・高50・重2.1kg
仕様：本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
備考：適合ガード（別売）：FK41534
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
直付XLX450AENP後継品
注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注）調光はできません。
注）リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番：LSS9-4-48



BL2 × 2

直付XFX420AENLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

○希望小売価格23, 250円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) Ⓛ
（器具本体・NNLK41515J 3, 450円（税抜）+ライトバー・NEL4200EN LE9 19, 800円（税抜））
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長1250・高50・重2.1kg
仕様：本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
備考：適合ガード（別売）：FK41534
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
直付XLX420AENP後継品
注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注）調光はできません。
注）リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番：LSS9-4-23



CL1 × 6

LED内蔵
明るさフリー

○**LSEB1202Z**（100V）　～12畳　昼光色（6200K）　Ra83
希望小売価格32,000円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力40.6W・入力電流0.51A
2025年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式／竿縁天井取付アダプタ対応（HK9003）／カチットF
幅φ500・高122・重1.4kg
- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

リモコン（〈明るさアップ（全灯長押）〉・全灯・普段・常夜灯・滅）／壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）／リモコンで〈100%～5%〉調光／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード（約6200K、明るさ約120%）／明るさアップモード時：49.6W／※別売の傾斜天井アダプタ（HK9039）使用時、55度までの傾斜天井に取付可能／※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能／適合スイッチ 埋込スイッチB（片切）WT5001（別売）・埋込スイッチC（3路）WT5002（別売）・埋込ほたるスイッチB（片切）WTA5051（別売）・埋込ほたるスイッチC（3路）WTA5052（別売）
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率135.4 lm/W（5499 lm・40.6W）
文字くっきり光　明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LED内蔵　G購入



引掛シーリングは同梱しておりません

CL2 × 12



○**LSEB1186Z**（100V）　～12畳　昼光色（6500K）　Ra83　電球色（2700K）　Ra83
希望小売価格54,000円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力41.3W・入力電流0.51A
2025年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式／竿縁天井取付アダプタ対応（HK9003）／カチットF
幅φ526・高131・重1.7kg
- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●ブラック
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

リモコン（〈明るさアップ（全灯長押）〉・全灯・普段・常夜灯・滅）／壁スイッチ切替（普段←→常夜灯）／リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード（約6200K、明るさ約120%）／明るさアップモード時：49.7W／※別売の傾斜天井アダプタ（HK9039）使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率 昼光色：128.3 lm/W（5300 lm・41.3W）
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
文字くっきり光　明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LED内蔵　G購入



引掛シーリングは同梱しておりません

DC1 × 2

○**LSEB2067**LE1（100V）　昼白色（5000K）　Ra83
希望小売価格9,000円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.9W
入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　100形電球相当
幅φ130・高35・重0.4kg
- ●プラスチックカバー（ホワイト＊）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

100形電球1灯器具相当／天井面・壁面取付専用／送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
●ホワイト＊は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率109.4 lm/W（865 lm・7.9W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散



DC2 × 36

○**LSEB2069**LE1（100V）　温白色（3500K）　Ra83
希望小売価格9,000円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.9W
入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　100形電球相当
幅φ130・高35・重0.4kg
- ●プラスチックカバー（ホワイト＊）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

100形電球1灯器具相当／天井面・壁面取付専用／送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
●ホワイト＊は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.3 lm/W（840 lm・7.9W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散　G購入



KL × 1

○**LSEB7007**LE1（100V）　昼白色（5000K）　Ra83
希望小売価格23,700円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力23W・入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　32形Hf蛍光灯相当
幅80・長1248・高78・重2.2kg
- ●プラスチックカバー（乳白）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

虫・ホコリの入りにくい構造／32形Hf蛍光灯1灯器具相当／壁面・天井面取付専用／横向きで傾斜天井に取付可能
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率108.6 lm/W（2500 lm・23W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散



BK × 5

○**LSEB4032**LE1（100V）　温白色（3500K）　Ra83
希望小売価格6,900円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ツマミネジ方式　60形電球相当
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率97.7 lm/W（440 lm・4.5W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散　G購入



WBK1	▤	× 1	WBK2	▤	× 2	a	◇	× 8

WBK1 × 1

FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

○**LSEWC4048**LE1（100V）　電球色（2700K）　Ra83
希望小売価格27,800円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.1W
入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　防雨型　ツマミネジ方式　40形電球相当
幅90・高320・出しろ98・重0.6kg
- ●アクリルカバー（乳白）
- ●プラスチック枠（プラチナメタリック）
- ●プラスチック本体（プラチナメタリック）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

PaPIRs・明るさセンサ付／壁スイッチ切替（センサ←→連続点灯）／センサ可動範囲〔全方向20度〕／点灯照度調整機能付／40形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率60.8 lm/W（432 lm・7.1W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散



WBK2 × 2

FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

○**LSEWC4037**LE1（100V）　昼白色（5000K）　Ra83
希望小売価格22,800円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.1W
入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　防雨型　ツマミネジ方式　60形電球相当
幅90・高320・出しろ94・重0.6kg
- ●アクリルカバー（乳白）
- ●プラスチック（ホワイト＊）
- ●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）

PaPIRs・明るさセンサ付／壁スイッチ切替（センサ←→連続点灯）／センサ可動範囲〔全方向20度〕／点灯照度調整機能付／60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
●ホワイト＊は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率76.0 lm/W（540 lm・7.1W）
LED交換不可 LED内蔵　調光不可　拡散



a × 8



NNFB91605C（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra70
○希望小売価格47, 700円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1W)
LED内蔵
非常時・非常灯用LED点灯
常時消灯
埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg
仕様：レンズ：ガラス
カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付
自己点検スイッチ付
備考：交換電池：FK706
リモコン（別売）：FSK90910K
適合リニューアルプレート（別売）：適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴□150用FK80012・適応埋込穴□200用FK80013
非常灯評定番号：LALE-004
●水平天井取付専用
※消費電力は100V時の数値です。
NNFB91605J後継品
注）調光はできません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注）48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
公共施設型番：K1-LRS11-2
埋込穴φ100
電池内蔵形
リモコン自己点検機能付



設計監理　ＲＹＯ設計株式会社
〒 640-8328　和歌山市木広町４丁目８番地
TEL 073-427-2951　FAX 073-427-3951

RYO ASSOCIATED ARCHITECT
１級建築士登録番号　第125982号　松本良二
１級建築士事務所登録　第（リ）２７８

（仮称）蒲郡すみれ　看護小規模多機能
新築工事

DRAWING TITLE	照明器具姿図			No.
CHEET No.	SCALE 1/100	DATE	DESIGNER	Ｅ－０３

2025年 7月19日出力